

Pos.	Stück	Gegenstand	Einzelpreis CHF	Gesamtpreis CHF
		<p><b>Schalldämmlüfter AEROPAC</b></p> <p>Einzelraumlüftungsgerät standardmäßig mit G3-Filter vorzugsweise zum Belüften von Wohn- und Schlafräumen.</p> <p>Seitlicher Luftaustritt links und rechts zur Vermeidung von Zugerscheinungen, ausgestattet mit 2 separat von Hand bedienbaren Verschlussklappen. Die Luft kann getrennt nach rechts, links oder durch beide Öffnungen in den Raum geleitet werden.</p> <p>Filterkassette durch Aufklappen des Deckels leicht zu entnehmen/auszutauschen Standardfilter G3 ist reinigbar. Standzeit des Filters bei ordnungsgemäßen Gebrauch &gt; 5 Jahre. Optional Filter der Klasse F5 (Feinstaub- bzw. Pollenfilter) und Aktivkohle erhältlich.</p> <p>Luftleistung in 7 Stufen wählbar bis max. 180 m<sup>3</sup>/h.</p> <p>Temporär beleuchtetes Bediendisplay mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeige der Luftmenge im Balkendiagramm</li> <li>• personenbezogene Anzeige sowie Powerstufe</li> <li>• integrierte Zeitschaltautomatik (durch Nutzer einstellbar)</li> <li>• Filterwechselanzeige</li> <li>• verdeckter Betriebsstundenzähler</li> </ul> <p>Wetterschutz aus Kunststoff ohne zusätzliche mechanische Befestigung montierbar und mit Fassadenfarbe überstreichbar.</p> <p>Nachfolgende technische Daten gelten bei Einsatz des Standardfilters G3, Wetterschutz und 80 mm Rohrdurchmesser:</p> <p>Schallpegeldifferenz: <math>D_{n,e,w} = \text{ca. } 50 \text{ dB}</math>  Eigengeräusch: <math>L_n = \text{ca. } 24 \text{ dB(A)}</math> bei 60 m<sup>3</sup>/h  Leistungsaufnahme: <math>P = \text{ca. } 2 - 5 \text{ W}</math> bis 60 m<sup>3</sup>/h</p> <p>Elektrischer Anschluss: 230 Volt / 50 Hz, 0,14 Ampere  Schutzklasse: II, schutzisoliert  Schutzart: IP 40</p> <p>Gehäuse und Frontblende aus leicht reinigbarem Kunststoff ASA in Klasse B2, Frontblende austauschbar.  Maximal erlaubte Abmessungen (B X H X T): ca. 270 mm x 467 mm x 132 mm.  Rückwandanschluss mit bisheriger Lüftergeneration weitgehend kompatibel.</p> <p>Variable Kabellänge zentimetergenau durch integriertes Kabelfach max. Länge: 4,5 m.</p> <p>Gehäuseoberfläche: hochglänzend  Farben Gehäuse:  alpinweiß ähnlich RAL 9003 oder tiefschwarz ähnlich RAL 9005  Farben Frontblende:  alpinweiß ähnlich RAL 9003 oder tiefschwarz ähnlich RAL 9005</p> <p>Frontblende optional auch in beige-grau ähnlich RAL 7006 oder quarzgrau ähnlich RAL 7039 erhältlich.</p> <p>Thermoschutzschaltung  CE-Zeichen  GS-Zeichen  VDE-Zulassung</p> <p>Bauaufsichtliche Zulassung (aktuell gültige Zulassungsnummer ist im Angebot aufzuführen).</p> <p>Produktgarantie: 5 Jahre  Design-Innovationpreis PlusX</p> <p>Alle Werte in Prüfprotokollen müssen durch zugelassene Prüfinstitute belegt sein.</p> <p>Lieferung inklusive 80 mm Rohrdurchführung, Wetterschutz aus Kunststoff, Bohrschablone und Bedienungs-/Montageanleitung.</p> <p>Liefen und montieren lt. separater Aufstellung</p> <p>Fabrikat:  <b>SIEGENIA-AUBI AEROPAC</b></p>		

H4075.0165de/0