



Le montage d'une contre-crémone DSG Gr. 60 + Gr. 80 en parallèle avec une crémone 23/7 Gr. 60 G 290 + 23/7 Gr. 80 avec hauteur de poignée 290 – 390 difficilement réalisable.

Solutions:

Getriebe 1 er ouvrant
Contre-crémone DSG (2.öffnender Flügel)
DIN semi-fixe
Ausführung

FGKK1020-100010	720844	gauche	Monter la contre-crémone à l'envers HFF min 570mm
23/7 S-ES GR.50/190	DSG23 A0089 GR.60		Montage possible de la poignée dès HFF 610mm
(682-800 avec pièce intermédiaire)			Possible pour sécurité de base et WK1
			Pas approprié pour WK 2 selon norme ENV

FGKK1020-100010	720844	droite	Monter la contre-crémone à l'envers HFF min 570mm
23/7 S-ES GR.50/190	DSG23 A0089 GR.60		Montage possible de la poignée dès HFF 610mm
(682-800 avec pièce intermédiaire)			Possible pour sécurité de base et WK1
			Pas approprié pour WK 2 selon norme ENV

706213	720844	gauche	Monter la contre-crémone à l'envers HFF min 710mm
23/7 A0089 GR.60/290	DSG23 A0089 GR.60		Possible pour sécurité de base WK1 et WK2

706213	720844	droite	Monter la contre-crémone à l'envers HFF min 650mm
23/7 A0089 GR.60/290	DSG23 A0089 GR.60		Possible pour sécurité de base WK1 et WK2

706268	FGKS0280-100040	gauche & droite	Monter la contre-crémone à l'envers HFF min 801mm
23/7 A0089 GR.80/290	DSG23 A0089 GR.80 MV		Possible pour sécurité de base WK1 et WK2

FGKK1140-100040	FGKS0280-100040	gauche	Monter la contre-crémone normalement
23/7 A0089 GR.80 MV/390	DSG23 A0089 GR.80 MV		Possible pour sécurité de base WK1 et WK2

FGKK1140-100040	FGKS0280-100040	droite	Monter la contre-crémone à l'envers HFF min 801mm
23/7 A0089 GR.80 MV/390	DSG23 A0089 GR.80 MV		Possible pour sécurité de base WK1 et WK2